

# TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN STAPELBAAR

## UN-GEKEURDE BAKKEN

UN-gekeurde transportbakken type 4H2 voor gevarenklasse 1, 2 en 3 danken hun toelating tot UN keur mede aan hun sterke deksel en in eigen beheer ontwikkeld driekantslot.

Toelatingsnummer:



4H2/X30/S/Jaar  
B/ENGELS-080099



art.nr.	inhoud	afmetingen (lxbxh)	gevarenklasse
36-208-UN	30 ltr.	600 x 400 x 185 mm	I, II & III
36-201-UN	40 ltr.	600 x 400 x 235 mm	I, II & III
36-6426-UN	53 ltr.	600 x 400 x 293 mm	I, II & III
36-202-UN	60 ltr.	600 x 400 x 335 mm	I, II & III
36-209-UN	90 ltr.	600 x 400 x 440 mm	I, II & III

RAKO 36-208-UN met daarachter een RAKO 36-209-UN. De verplichte aanduiding van de gevarenklasse wordt op de bak gedrukt door middel van een hotstamp.



Klassieke UN-gekeurde RAKO transportbakken werden gesloten door middel van riemen met gesp. Deze leveren we op aanvraag.

Als bakken worden ingezet voor het vervoer van gevaarlijke (afval)stoffen vallen ze bij vervoer over land onder de verpakkingsregels van het ADR, bij zeevervoer onder die van de IMDG en bij vervoer door de lucht onder die van de IATA. Er worden eisen gesteld betreffende etikettering en bedrukking, (vloeistof)dichtheid en val- en stapelbestendigheid bij hoge en lage temperaturen.

Heeft u vragen of uw verpakking UN gekeurd moet worden en hoe u dit dan zou moeten aanpakken, dan helpen wij u graag. In de loop der jaren hebben we op dit gebied een behoorlijke expertise opgebouwd en kunnen we gebruik maken van ons eigen registratienummer.

We werken ook met schok- en vloeistofabsorberende interieurs, om zo te voldoen aan het ADR keurmerk, voor een omverpakking voor het versturen van vloeistofmonsters of bloedbuisen.



Transportbak voor bloedbuisen, Klant: Sanquin.